

关于 2024 年 12 月 31 日拟对栾川宝华山钨钼矿业有限公司多金属 高效回收利用技改项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，拟对《栾川宝华山钨钼矿业有限公司多金属高效回收利用技改项目》环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局。公示期为：2024 年 12 月 31 日—2025 年 1 月 7 日。

联系电话：0379-60330033

通讯地址：栾川县钼都路（471500）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》有关规定，自公示起五日内，申请人、有重大利害关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

接收听证申请的地址和时间：伏牛中路栾川县政务服务大厅生态环境局窗口；时间：周一至周五，上午 9：00-12：00，下午 13：00-17：00，法定节假日按国家和栾川县有关规定执行。

洛阳市生态环境局栾川分局

二〇二四年十二月三十一日

拟审批的建设项目环境影响报告书

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	建设项目概况	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施	公众参与情况
1	栾川宝华山钨钼矿业有限公司多金属高效回收利用技改项目	栾川县三川镇祖师庙村	栾川宝华山钨钼矿业有限公司	环保管家（洛阳）咨询服务有限公司	该项目位于栾川县三川镇祖师庙村，主要内容包主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，项目总投资3000万元，其中环保投资131万	营运期环境影响评价结论 （一）废气 项目营运期废气主要为破碎、筛分及钼精粉烘干工序产生的含颗粒物废气，浮选工序产生的非甲烷总烃及食堂油烟。项目采取三段一闭路系统，颚式破碎机进行密闭，下料口、进料口及出料口设置集气罩+1#覆膜袋式除尘器，处理后废气经23m排气筒外排；中细碎圆锥破碎机密闭，进料口及出料口设置集气罩+2#覆膜袋式除尘器，处理后废气经23m排气筒外排；香蕉筛密闭，进料口及出料口设置集气罩+3#覆膜袋式除尘器，处理后废气经23m排气筒外排；钼精粉包装工序出料口设集气罩，烘干机设集气管道+汽水分离，与包装废气一起经覆膜袋式除尘器处理后废气经25m排气筒外排。项目采用浮选工艺，选矿用药煤油和2#油在浮选过程中将产生挥发性有机物，对浮选柱、浮选槽密闭，并设置集气管道收集浮选废气，集气效率不低于90%，将废气引入新增的一套有机废气处理设施处理后，经一根25m高排气筒排放。有机废气处理工艺为：化学洗涤+汽水分离+活性炭吸附。 （二）废水 营运期废水主要是选矿废水、车间地面冲洗废水、车辆冲洗废水、有机废气处理废水、生活污水和初期雨水。改扩建完成后选厂产生的选矿废水、车间地面冲洗废水、有机废气处理装置废水及生活污水收集后汇入尾矿浆池，由选厂隔膜泵将尾	建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》的要求进行了公众参与，企业出具承诺保证公众参与内容的真实性。

					元。 矿浆泵入蛮子沟尾矿库，废水在尾矿库内经澄清、沉淀后，经虹吸管自流至坝下回水池，然后经回水管自流至选厂，返回选矿工艺，不外排。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；初期雨水收集后回用于生产，不外排。生活污水依托厂区现有一体化生活污水处理设备处理后进入尾矿泵站，泵入尾矿库，澄清后回用。选厂生产废水、车间地面冲洗废水、有机废气处理装置废水和生活污水全部随尾矿排入尾矿库，在尾矿库中经澄清后回用于选厂，不外排。 （三）噪声 运行期主要产生的噪声为新增球磨、鄂破、浮选、重选等设备产生的噪声。采取的噪声防治措施为：在设备选型上，选用运行平稳可靠、噪声小的设备，同时加强设备的维护保养，以降低设备的噪声。设备布置在厂房内，根据高噪声设备特性分别采取隔声、减振、消声措施，对机械振动性设备（如泵类），设置减振基础，通过厂房隔声进一步降噪。在选厂四周加强绿化指数，种植乔灌木结合的立体隔声林带，降低噪声传播，也改善周边环境。 （四）固体废物 项目产生的废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、废导热油等均属于危险废物，收集后在危废暂存间分类暂存，定期交由有危废资质的单位安全处置。现有工程在转运站 1 楼内设置一处 20m² 的危废暂存间，暂存危险废物。废钢球、衬板、叶轮及盖板等耗材以及废铁收集后暂存，定期外售；破碎、筛分、细碎工序产生的收尘灰收集后回用于生产工序；钼精粉干燥包装工序产生的收尘灰收集后作为产品外售；沉淀渣及尾矿送蛮子沟尾矿库堆存。职工生活垃圾经选厂内垃圾桶收集，由环卫部门定期清运处置。	
--	--	--	--	--	--	--

